



IP-телефон IVA

Основные особенности

- Конференц-связь на 4 участника
- Механический разрыв звукового тракта
- Совместимость с SIP ATC сторонних производителей
- Монохромный ЖК-дисплей, интуитивно-понятный интерфейс
- Удаленная настройка и установка обновлений
- Поддержка технологии PoE
- Подсветка функциональных клавиш
- Возможность зарядки мобильных устройств через USB-порт
- Эргономичная подставка
- Световая индикация режимов работы
- Регулировка яркости и контрастности дисплея
- Поддержка кириллицы

Функции

- Переадресация вызова
- Перевод звонка на выбранного абонента
- Удержание вызова
- Повторный набор последнего номера
- Прямой IP вызов
- Телефонная книга на 500 записей: отображение имени и номера абонента, поддержка кириллицы
- История вызовов на 100 номеров
- Поддержка удаленного обновления конфигурации
- Расширенная диагностика

Управление

- Обновление встроенного ПО и конфигурации ПО через TFTP
- Обновление настроек телефона через TFTP
- Поддержка SysLog
- Интуитивно понятное меню настроек
- Поддержка SNMP
- Индивидуальная настройка аппарата по MAC-адресу
- Сброс к настройкам по умолчанию
- Перезагрузка

Технические характеристики

- LCD-дисплей 128x64 пикселя, 5,3"
- Выходные параметры: 12V, 500mA DC
- Подставка позволяет устанавливать аппарат под углом 45° и 60° к горизонту и крепить аппарат к вертикальной стене

Клавиши

- Три клавиши линий с LED-подсветкой
- 5 навигационных клавиш (джойстик), центральная с подсветкой
- 10 функциональных клавиш: переадресация, удержание вызова, повторный набор, громкая связь, перевод звонка, конференцсвязь, отключение звука, регул громкости, телефонная книга, пропущенные вызовы

Аудио

- G.711A/U, G722, G.729 кодеки
- Воспроизведение широкополосного звука
- Функция громкой связи
- Функция эхоподавления
- Отправка DTMF-сигналов (тоновые сигналы)

Функции сети

- Возможность подключения ПК через IP-телефон
- Режим работы с сетью: статический /DHCP
- Поддержка VLAN
- Синхронизация времени и даты через NTP
- Поддержка TLS

Интерфейсы

- LAN: 2 x RJ45
- Телефонная трубка: 1 x RJ11
- Переключатель режимов работы схемы разрыва звукового тракта
- Двухпортовый коммутатор 10/100 МБит/сек с интегрированным PoE

Питание

- Внешний адаптер питания 5V DC
- PoE

**Российский производитель
телекоммуникационного
оборудования и программного
обеспечения**

**109316, Москва
Волгоградский проспект
дом 43, корпус 3
iva-tech.ru
info@iva-tech.ru**