



TECHNOLOGIES

IP-телефон IVA Basic

Основные особенности

- Поддержка LDAP(S)
- Интерфейс на 2-х языках (русский, английский)
- Возможность установки IP-телефона под углом 60° и вертикального крепления
- Поддержка 3-х линий связи
- Включен в реестр ТОП

Функциональные возможности

- Конференц-связь на 4 участника
- Прямой IP-вызов
- Переадресация вызова
- Перевод вызова
- Удержание вызова
- Повторный набор последнего номера
- Отключение микрофона
- Выбор мелодий звонка
- Снятие SIP трафика
- Запрет IP вызовов
- Поддержка протокола синхронизации времени SNTP, NTP
- Поддержка аудиокодека iLBC
- Возможность удаленной настройки телефона через интерфейс командной строки, графический интерфейс, WEB-интерфейс
- Возможность включить запрет прямых вызовов
- Поддержка ввода Features code
- Регулировка яркости светодиодов индикации
- Возможность получения адреса TFTP и NTP сервера по DHCP
- Возможность установки скорости сети 10, 100 или «авто»
- Поддержка передачи Feature Code
- Громкая связь

Адресная книга

- Адресная книга на 500 записей
- История вызовов на 100 записей
- Отображение имени абонента из нескольких источников: LDAP (S), SIP INVITE, адресная книга

Дисплей и индикация

- LCD-дисплей 128x64 точек с диагональю 3 дюйма
- Световая индикация режимов работы

Клавиатура

- 3 клавиши линий связи с индикацией
- 5 навигационных клавиш (джойстик), клавиша выбора с индикацией
- 3 клавиши режимов работы с индикацией
- Клавиатура с русскими и английскими буквами

Аудио

- Кодеки: G.711A/U, G.722, G.722.1, G.729
- Отправка DTMF-сигналов в двух стандартах: RFC 2833, SIP-info
- Возможность подключения гарнитуры
- Программный эхоподавитель

Управление

- Обновление встроенного ПО и настроек телефона через TFTP и SNMP
- Удаленный контроль состояния телефона через Syslog и SNMP
- Индивидуальная настройка аппарата по MAC-адресу
- Обновление ПО через USB
- Удаленная настройка телефона через интерфейс командной строки или графический интерфейс
- Настройка через Web

Сетевые особенности

- Возможность подключения ПК к сети LAN через IP-телефон
- Режим работы с сетью: статический, DHCP
- Поддержка VLAN
- Синхронизация времени и даты через NTP

Интерфейсы

- Ethernet-порты 2xRJ45 10/100 Мбит/с
- Подключение трубки lxRJ11
- Подключение гарнитуры lxRJ11

Питание

- Внешний адаптер питания: 5 В DC, 2 А
- Поддержка PoE class 3
- Выходные параметры USB-порта 5 В DC, 500 мА

**Российский производитель
высокотехнологичного
ИТ-оборудования
и программного обеспечения**

**109316, Москва
Волгоградский проспект, дом 43, кор. 3
iva-tech.ru
info@iva-tech.ru**